



KURUCZ MŰHELY KFT.
TERVEZÉSI SEGÉDLET

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi anyagleadási tájékoztatót! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a nem megfelelően leadott anyag idővesztést okozhat Önnek. Amennyiben kérdése merült fel, várjuk megkeresését elérhetőségeinken.

Általános tájékoztató

Pár százalékos telítettségű (< 10) színátmeneteket lehetőleg kerüljük. Egyéb színátmenetek esetén a 300 dpi-re raszterizált gradienseket küldjön.

Világos színeket ne hagyjunk overprinten (felülnyomás), mindig knockoutra (kiütés) legyen állítva. Ha fehér objektumot overprintre állítunk, a gép a papír színét próbálja majd "rányomni" a nyomatra, vagyis 0 fedettséget fog nyomtatni (azaz, az így megtervezett grafikai elem nem fog megjelenni a nyomaton). Fekete szövegek esetén ne állítsunk négy színből álló feketét, és tanácsos a felülnyomást beállítani (bár ezt általában 90% telítettség fölött automatikusan elvégzi a gép is).

Ha telített fekete flekket szeretne nyomtatni, javasoljuk a c:20 m:20 y:20 k:100 beállítást, de mindenképp konzultálni kell a gépmesterrel.

Kifutós anyag esetén körbe 3-3 mm ráhagyást kérünk a grafikára.

Amennyiben lehet, pdf formátumban kérjük az anyagot, nyitott forrásfájlok kezeléséért (corel, ai, psd) nem vállaljuk a felelősséget.

Stancrajzot többféleképpen is leadhat:

- Egyből ráteheti a nyomtatandó anyagra, felülnyomott direktszínként, vektorosan, hogy mi azt el tudjuk távolítani igény esetén;
- a pdf egy külön oldalán;
- külön fájlban.

Fontos, hogy a dokumentum vágott mérete (trim box) és a stancszerszám mérete megegyező legyen. A vágójeleket kérjük a stancrajzra is feltüntetni a tökéletes pozícionálás végett.

Lemez és filmlevilágítási tájékoztató

Anyag fogadása: CD, DVD, USB drive, e-mail, ftp. Fogadott file formátumok: PDF.

FTP szerverre feltöltött anyagról kérjük értesítsen bennünket telefonon vagy e-mailben.

Nyitott állományokat operátori díj ellenében tudunk feldolgozni. Ezeknél az anyagoknál a használt fontokat és képeket kérjük csatolni, vektorgrafikus program esetén a fontot legörbézni vagy a fontot csatolni.

A képként leadott anyagok (TIFF, JPEG, PSD) végső méretét kérjük megadni (vágott és kifutó méret),levilágításra szánt anyag esetén a kép legyen CMYK, 300 dpi.

A PS, PDF fájlok leadásával kapcsolatos legfontosabb tudnivalók:

- A PS-nek, PDF-nek tartalmaznia kell a fontokat.
- Az oldalakat vágójellel (szükség esetén hajtás-, biegalés-, perforálás jelekkel) kérjük ellátni.
- A forrásfájlok mérete egyezzen meg a tényleges vágott mérettel.
- Lehetőleg Level 2-es PS fájlokat kérünk.
- A fájl nevében kerülje az ékezeteket.

- PDF esetén kerülje a programból közvetlenül generált PDF-eket, mert nem várt eredményt hozhat. Mindig PS-ből High Quality beállítással disztillált PDF-et küldjön. A közvetlenül készített PDF-et csak a megrendelő saját felelőségére fogadunk el, így pl.: PDF Library, QuarkXPress PDF, Corel Engine, PDF Maker.
- Kompozit (CMYK) anyagoknál kerülje az ICC profile használatát (ez sokszor a nem megfelelő disztillálásnál kerül rá).
- Szeparált anyag ne legyen színenként külön fájlba mentve (kilövésre szánt anyagnál semmiképp).
- Minden oldalt álló pozícióban, nem elforgatva kérünk elmenteni.
- Kifutó elemek esetén minimum 3 mm túltöltést kérünk.
- Szeparált és kompozit anyagot egyaránt fel tudunk dolgozni, de egy anyagon belül ezek keveredését kerülje.
- Csak a ténylegesen nyomásra kerülő színek legyenek az anyagban, a felesleges direkt színeket kérjük CMYK színrendszerbe átalakítani.
- Az anyagot szóló oldalakként és nem oldalpárban kérjük menteni (kivételt képez, ha azok kilövés szerintiek).
- A kompozit anyagokat black overprinttel világítjuk, ettől eltérő kívánságát kérjük jelezze.

Ofszet tájékoztató

Ofszet nyomtatásnál mindenképpen CMYK anyagot kérünk, ICC profil nélkül.

Pantone szín csak akkor maradjon benne, ha tényleg plusz szín nyomásáról van szó. UV lakkot 100% telítettségű színeként kérjük, amennyiben magán az anyagon érkezik, felülnyomott direktszínként, ha más formában (külön pdf oldalon, vagy külön dokumentumban), akkor 100% telítettségű tetszőleges színeként. Fontos, hogy az UV lakkhoz tartozó fájl és a nyomathoz tartozó fájl vágott mérete (trim box) megegyezzen.

Beállítások

Nyomólemez (CTP)

preferált input:composit pdf (de természetesen ezen kívül szeparált pdf-et, ill. ps állományokat is fogadunk.) Alaphelyzetben egyenes állású pozitív lemezt világítunk le. Felbontás: 2400 dpi Rácssűrűség: 175 lpi Rácsszögek: C: 15° M: 75° Y: 0° B: 45° Legnagyobb lemezméret: B2+ (700 x 490 mm) Az eltérő igényeket (pl. negatív lemez stb.) kérjük jelezze!

Digitális proof

preferált input: megegyezik a gyártásra leadott anyaggal. A nyomdakész anyagokról maximálisan színhelyes (ISO coated Fogra 27) próbanyomatot készítünk. Nyomatszélesség max. 424 mm.